

FOCOS Y APLIQUES / SPOTLIGHTS AND WALL LAMPS

Presentamos nuestra nueva serie de focos y apliques. Una colección diseñada para dar un ambiente cálido y personal al baño. Con diferentes posibilidades y acabados que armonizan con todo tipo de decoración.

We are pleased to introduce our new series of spot lights and wall lamps. This collection has been designed to bring a warm and

unique atmosphere to your bathroom. We offer a wide range of finishes to suit any decorating style.







F-47

220V. Led CLII 4,8W. IP44

A: 960Lux/ B: 220Lux

Driver interno (conectar directamente a 220V.)

Internal driver (to be connected directly to the 220V power network)

Acabado cromado /Chrome finish

30,5x10x3,5

LED



F-48

220V. Led CLIII 9,6W. IP44

A: 1590Lux/ B: 375Lux

Driver interno (conectar directamente a 220V.)

Internal driver (to be connected directly to the 220V power network)

Acabado cromado /Chrome finish

60,5x10x3,5

LED



F-40

12Vdc. Led CLII 6W. IP44

A: 1180Lux/ B: 275Lux

Acabado cromado /Chrome finish

28x11x1,7

LED



F-49



12Vdc. Led CLII 6W. IP44

A: 1120Lux/ B: 275Lux

Acabado cromado /Chrome finish

49,5x10x3

LED



F-50

220V. Led CLII 3,5W. IP44
A: 920Lux/ B: 185Lux

Driver interno (conectar directamente a 220V.)
Internal driver (to be connected directly to the 220V power network)
Acabado cromado /Chrome finish

LED

11,5x8x2



F-51

220V. Led CLII 6W. IP44
A: 1320Lux/ B: 265Lux

Driver interno (conectar directamente a 220V.)
Internal driver (to be connected directly to the 220V power network)
Acabado cromado /Chrome finish

LED

20x8x2



F-52

12Vdc. Led CLII 6W. IP44
A: 610Lux/ B: 200Lux

Acabado cromado /Chrome finish

LED

50x13x8



F-53

12Vdc. Led CLII 6W. IP44
A: 580Lux/ B: 145Lux

Acabado cromado /Chrome finish

LED

50x8x8

FOCOS Y APLIQUES / SPOTLIGHTS AND WALL LAMPS



F-54

12Vdc. Led CLII 6,48W. IP44
A: 1065Lux/ B: 245Lux
Acabado cromado /Chrome finish

50x5,5x1,2

LED



F-55

220V. Led CLII 3W. IP44
A: 520Lux/ B: 120Lux
Driver interno (conectar directamente a 220V.)
Internal driver (to be connected directly to the 220V power network)
Acabado cromado /Chrome finish

30x11,5x3,5

LED



F-38

230V.-50Hz. G9 máx. 2x 40W. IP44
A: 1140Lux/ B: 230Lux
Acabado cromado /Chrome finish

25x12,5x3



F-08

230V.-50Hz. G9 máx. 2x 40W. IP23
A: 1140Lux/ B: 315Lux
Acabado cromado /Chrome finish

25,5x13x6



F-42

230V.-50Hz. Halógeno /Halogen G9 máx.2x 40W. IP44
A: 1060Lux/ B: 285Lux

Acabado cromado /Chrome finish

25x10x4,5



F-41

230V.-50Hz. Halógeno /Halogen G9 máx. 40W. IP44
A: 430Lux/ B: 105Lux

Acabado cromado /Chrome finish

10x10x4,5



F-44

230V.-50Hz. Halógeno /Halogen G9 máx. 40W. IP44
A: 275Lux/ B: 90Lux

Acabado cromado /Chrome finish

6x9x6



F-46

230V.-50Hz. Halógeno /Halogen G9 máx. 40W. IP44
A: 190Lux/ B: 70Lux

Acabado cromado /Chrome finish

5x12x8,5

FOCOS Y APLIQUES / SPOTLIGHTS AND WALL LAMPS

	REF.	Concepto /Item	P.V.P. (IVA no incluido) /Retail price (VAT not included)
	F-47	220V. Led CLII 4,8W. IP44	Cromo /Chrome
	F-48	220V. Led CLIII 9,6W. IP44	
	F-40	12Vdc. Led CLII 6W. IP44	
	F-49	12Vdc. Led CLII 6W. IP44	
	F-50	220V. Led CLII 3,5W. IP44	
	F-51	220V. Led CLII 6W. IP44	
	F-52	12Vdc. Led CLII 6W. IP44	
	F-53	12Vdc. Led CLII 6W. IP44	
	F-54	12Vdc. Led CLIII 6,48W. IP44	
	F-55	220V. Led CLII 3W. IP44	
	F-38	230V.-50Hz. Halógeno /Halogen G9 máx. 2x 40W. IP44	
		Repuesto vidrio pantalla Glass screen replacement	
	F-08	230V.-50Hz. Halógeno /Halogen G9 máx. 2x 40W. IP23	
	F-41	230V.-50Hz. Halógeno /Halogen G9 máx. 42W. Alto rendimiento /High performance 60W. IP44	
	F-42	230V.-50Hz. Halógeno /Halogen G9 máx. 2x 42W. Alto rendimiento /High performance 60W. IP44	
	F-44 (2 unidades)	230V.-50Hz. Halógeno /Halogen G9 máx. 40W. IP44	
	F-46 (2 unidades)	230V.-50Hz. Halógeno /Halogen G9 máx. 40W. IP44	

*Todos los apliques se suministran con lámpara y soporte /All the fittings come with bulb and bracket

